



Asdon00778

水性丙烯酸封闭底漆



产品说明: Asdon00778水性丙烯酸封闭底漆是以丙烯酸乳液为基料制成的单组份封闭清漆，无毒无污染，干燥速度快，施工简便快捷，对混凝土底材具有极佳的渗透性和封闭性。

设计用途: Asdon00778水性丙烯酸封闭底漆主要用于混凝土底材的封闭作用，适用于地面湿度较高的施工场所，对于多孔的底材具有极佳的附着力和封闭性。

技术参数:

颜色:	白色
不挥发份:	约50%
理论涂布率:	13m ² /kg (30μm干膜厚)
比重:	约1.1kg/L
表干:	0.5h (25℃, 65%湿度)
完全固化:	7天 (25℃, 65%湿度)

施工参数:

稀释剂:	水
稀释比例:	1-30%;
施工方法:	辊涂、喷涂、刷涂
重涂间隔:	最小4h (25℃, 65%湿度)，最大不限

表面处理: 基材表面除油，除尘，保持表面清洁干燥无异物，污物。除去混凝土表面的疏松层，混凝土强度要求C25以上。

施工条件: 环境空气温度≥10℃，相对湿度≤85%并且涂装工件表面温度应大于露点温度3℃。

注意事项: 雨天或过度潮湿天气禁止施工，保持施工环境的空气流通。